

# SUORITUSTASOILMOITUS

DoP nro 213-1/2013-3a

1. **Tuotetyyppi:** *Naulalevyliitoksin koottu tehdasvalmisteinen rakenteellinen elementti. Naulalevy rakenne.*
2. **Tuotteen merkintä:** *Elementtikohtainen merkintä tuotteessa ja asiakirjojen mukana toimitettava CE-merkintä tuotteen mekaanisten ominaisuuksien ilmoittamiseen.*

3. **Valmistajan ennakoima aiottu käyttötarkoitus:**

*Standardin EN 14250:2010 soveltamisalan mukaisiin rakenteisiin tarkoitettu rakenteellinen elementti käyttöluokassa 2.*

4. **Valmistajan nimi:**

*SHR-Produkt Ab Yrittäjänkatu 6 68800 KOLPPI puhelin: +358 40 528 3196 sähköposti: [shr-produkt@multi.fi](mailto:shr-produkt@multi.fi)  
nettisivut: [www.shrprodukt.fi](http://www.shrprodukt.fi)*

6. **Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä:**

*AVCP-luokka 2 +.*

7. **Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta:**

*Ilmoitettu laitos (NB) Finotrol Oy, Teollisuuskatu 3-5, 50100 MIKKELI, nr. 2412 on suorittanut tehtaan tuotannon ja sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa järjestelmän 2+ mukaisesti ja on antanut todistuksen tehtaan laadunvalvonnasta tunnuksella 2412-CPR-213.*


9. **Ilmoitetut suoritusasteet**

| Perusominaisuus   | Suoritusaste  | Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja |
|---|---|-------------------------------------|
| <i>Mekaaninen lujuus kuormankantokykyä ja jäykkyytenä oletetuille kuormituksille.</i> | <i>Menetelmä 3a. Tilaajan toimittamien rakennesuunnitelmien mukaan valmistettu rakenne. Tilaaja vastaa kuormitusten ja laskelmien oikeellisuudesta.</i> | <i>EN 14250:2010</i>                |
| <i>Puutavaran lujuusluokitus</i>  | <i>Rakennesuunnitelmien mukaiset lujuusluokat C18,C24, C30, C35, C40</i>  |                                     |
| <i>Palokäyttäytyminen</i>   | <i>Lujuusluokkakohtaiset suoritusasteet standardin EN 338 taulukossa 1.</i>   |                                     |
| <i>Palonkestävyys</i>   | <i>D-s2,d0</i>  |                                     |
| <i>Vaarallisten aineiden päästöt</i>  | <i>NPD</i>  |                                     |
| <i>Pitkäaikaiskestävyys, lahonkesto</i>   | <i>NPD</i>  |                                     |
|   | <i>Luokka 4 / EN 350-2</i>  |                                     |

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset. Tämä suoritusasteoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Jonas Asplund toimitusjohtaja  
Kolppi 1.5.2014

  
\_\_\_\_\_